

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

FULL GLOSS



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En latas de 750ml y 2,5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directo desde fábrica, en los salones de exposición de Farrow & Ball y a través de distribuidores internacionales.

Uso: Extremadamente versátil y resistente, esta pintura tradicional de Full Gloss es adecuada para superficies de madera y metal tanto para interior como para exterior.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado o pelado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

Rellene las grietas, agujeros y uniones abiertas con una masilla flexible adecuada. La masilla de superficie requiere más mantenimiento. Neutralícese cuando se utilicen líquidos quitapinturas cáusticos.

Superficies imperfectas – no siempre es posible aplicar más manos de pintura con éxito. En caso de duda, solicite consejo de un profesional.

Superficies interiores: **Superficies interiores de madera desnuda** – donde sea necesario, utilice el Wood Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball para imprimir maderas con nudos o resinosas. Aplíquese una primera mano diluida de Interior Wood Primer & Undercoat (20% de agua) de Farrow & Ball, seguido de una mano sin diluir. A continuación aplique dos manos de Full Gloss de Farrow & Ball.

Superficies interiores de madera previamente pintadas – lije las zonas pintadas que se hayan pelado o que tengan ampollas para conseguir un buen agarre. Aplique una mano sin diluir de Interior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Full Gloss de Farrow & Ball.

Superficies exteriores: **Superficies exteriores de madera desnuda** – donde sea necesario, utilice el Wood Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball para imprimir maderas con nudos o resinosas. Aplíquese una primera mano sin diluir de Exterior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Full Gloss de Farrow & Ball.

Superficies exteriores de madera previamente pintadas – lije las zonas pintadas que se hayan pelado o que tengan ampollas para conseguir un buen agarre. Aplique una mano sin diluir de Exterior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Full Gloss de Farrow & Ball. Al pintar un color oscuro sobre un color claro, elimine lo más posible de la capa anterior para conseguir un acabado duradero.

Superficies de metal interiores y exteriores: **Superficies de metales ferrosos** – las superficies de metal nuevas y previamente pintadas deben desengrasarse a fondo. Elimine toda la pintura suelta y el óxido hasta llegar al metal desnudo. Aplique dos manos de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Full Gloss de Farrow & Ball.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

FULL GLOSS



Superficies galvanizadas – trátelas con Etch Primer o Mordant Solution, teniendo cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y los consejos de seguridad e higiene, limpiándolas con detergente una vez secas. Aplique dos manos de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Exterior Eggshell o Full Gloss de Farrow & Ball.

Consideraciones: **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.**
Evite pintar bajo la luz directa del sol.

Pintura: **Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.** Remuévala a fondo antes de usarla.

Una vez finalizada la preparación de la superficie que se indica más arriba, aplique una mano y deje que se seque, a continuación lijela con papel abrasivo fino para eliminar los granos o las irregularidades, y aplique una mano final.

Cargue bien la brocha y aplique dos manos. Se puede aplicar mediante rodillo para esmalte en las zonas lisas más grandes.

Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 15 a 65° o 18 a 65° con una presión de entre 2300 a 2700 psi. Consulte la hoja de datos sobre aspersión para obtener más detalles.

Limpieza: Limpie las brochas y rodillos con agua jabonosa templada.

Lavabilidad: Absolutamente lavable y limpiable.

Fórmula: Pintura alquímica reducida con disolvente.

Almacenamiento: Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Utilícese en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación: Si bien es un producto a base de agua, no debe ser eliminado en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de protección del medio ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene: Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca registrada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Las Fichas sobre Seguridad están disponibles para los usuarios profesionales a petición.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

FULL GLOSS



Medioambiente:	Contenido real de COV g/l	23 g/l
	Contenido de COV w/w:	1,80%
	Clasificación:	Bajo
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	130 g/l
	CATEGORÍA:	d

**Productos Biocidas
Reglamento (EU)
528/2012**

Este producto contiene los siguientes productos biocidas: - 1,2- bensiotiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.

Estas sustancias se utilizan como conservantes en contenedores.

No nanomateriales están presentes.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Use guantes protectores (como guantes de nitrilo) y protección para los ojos cuando utilice este producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un medico.

No verter en los desagües ni ríos.

Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales o desde www.farrow-ball.com.

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Segunda mano	Nivel de brillo:
Hasta 30 m ² cada 2.5 litros, según la superficie.	Seco al tacto en 1 hora.	4 horas según las condiciones. Asegúrese de que la superficie esté totalmente seca antes de cerrar ventanas y puertas recién pintadas.	95%

Número 4 – Diciembre de 2013

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.